

Artikelnummer

CHIN 16



Anbaugehäuse, Gr.77.27, LS-TYPE Alu, 2 Bügel

Produktbeschreibung

Produkttyp	Anbaugehäuse
Baureihe	LS-TYPE
Verschlussystem	Mit 2 Bügeln
Größe	Größe "77.27"
Kabelausgang	Ohne Kabelausgang

Technische Daten

IP-Schutzart	IP65
--------------	------

Weitere technische Details

Gewicht	95,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein

Zulassungen / Standards

Zertifizierungen	DNV, BV
UL	ECBT2
c UL	ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747163095
Klassifizierung ecl@ss	27440202
Klassifizierung ETIM	EC000437


Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung	360,00 mm
Höhe der Verpackung	165,00 mm
Tiefe der Verpackung	315,00 mm
Gewicht der Verpackung	3,80 kg
Volumen der Verpackung	18,71 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	40 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747187602
Gewicht der Unterverpackung	0,48 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747187619

Artikelnummer
CHIN 16



Zeichnungen aus dem Katalog



Zeichnungen aus dem Katalog

CH..N - MA, MF..N enclosures

size "77.27"

LS-TYPE version

inserts:

CD	40 poles + @	49+52 *
CT, CTS **)	40 poles + @	56 *
CDD	72 poles + @	62+65 *
CDE	32 poles + @	82+84 *
CSH	16 poles + @	90+92 *
CCE	16 poles + @	98+102 *
CNE, CSE, JCNE, JCSE	16 poles + @	99 and 108 *
CSS	16 poles + @	120+122 *
CTE, CTSE **)	16 poles + @	128 *
CMSE	6+2 (aux) poles + @	137 *
CMCE	6+2 (aux) poles + @	136 *
CP	6 poles + @	149+150 *
CX	6/36 e 12/2 poles + @	152+153 *
CX	4/0 e 4/2 poles + @	154 *
MIXO	4 modules	160+195 *

insert centre distance: 77,5 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

description	part no.	entry
bulkhead mounting housing, with 2 levers	CHIN 16	M
surface mounting housing, high construction, with 2 levers	MAPN 16.32	32
with pegs, side entry		
with pegs, side entry, high construction		
with pegs, top entry		
with pegs, top entry, high construction		

** only in the CHIN 16 enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

housings with double lever

hoods with 4 pegs

dimensions in mm

CHIN 16

dimensions in mm

MFON 16.32

dimensions in mm

MAPN 16.32

dimensions in mm

MFVN 16.32

dimensions in mm

MHON 16.32

dimensions in mm

MHVN 16.32

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.