

Artikelnummer

CIF2D 0.3



Buchsenkontakt, 0,13-0,33mm², Gold 2µm,
Crimpanschluss, 5A, Baureihe CI

Produktbeschreibung

Produkttyp	Crimpkontakt
Baureihe	CI
Geschlecht	Buchse
Spezifikationen	2µm vergoldet für hohe Steckzyklen

Technische Daten

Strom	5 A
Leiterquerschnitt	0,13 mm ² - 0,33 mm ²
AWG Querschnitt	26 - 22
Kontaktart	Vergoldet

Weitere technische Details

Steckzyklen	≥ 500
Kontaktwiderstand	≤ 4 mΩ
Gewicht	0,01 g
Abisolierlänge	4 mm

Materialeigenschaften

Hauptmaterial	Kupferlegierung
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273

Zulassungen / Standards

Zertifizierungen	CSA, EAC
UL	ECBT2

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747276825
Klassifizierung ecl@ss	27440204
Klassifizierung ETIM	EC000796

Angaben zur Verpackung


Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	1000 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747283663
Länge der Unterverpackung	75,00 mm
Höhe der Unterverpackung	89,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	110,00 mm
Volumen der Unterverpackung	0,73 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Beutel
Unterverpackungsmenge	25 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747283670

Artikelnummer

CIF2D 0.3



Zeichnungen aus dem Katalog



CIF2D and CIM2D contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,08-0,21	0,64	4
0,13-0,33	0,90	4
0,33-0,52	1,12	4
0,52-0,75	1,12	4

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.