

Artikelnummer

CX 1/2 BDM



Adapter, Gr.21.21, Crimpanschluss, für
BUS+KOAX Einsatz CX...BM, mit 2
Hilfskontakte 10A, 50V

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Baureihe	Adapter CX BD	China RoHs - EFUP	50
Anschlussart	Koaxial	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Geschlecht	Stift	SCIP Nummer	5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee
Größe	Größe "21.21"	Zulassungen / Standards	
Spezifikationen	Mit Kammern für 1 abgeschirmten Steckverbinder und 2 Hilfskontakte	Zertifizierungen	CSA, DNV, BV
Technische Daten		UL	ECBT2
Spannung gemäß UL/CSA	50 V	c UL	ECBT8
Weitere technische Details		Allgemeine Bestellinformationen	
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	EAN-Code 13	8015747178532
Gewicht	8,70 g	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+70°C	Klassifizierung ETIM	EC000438
Anzugsdrehmoment	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)	Angaben zur Verpackung	
Befestigungsschrauben		Länge der Verpackung	112,00 mm
		Höhe der Verpackung	95,00 mm
		Tiefe der Verpackung	117,00 mm
		Gewicht der Verpackung	0,13 kg
		Volumen der Verpackung	1,24 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747178570
		Beschreibung der Unterverpackung	Beutel
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747178587

Artikelnummer

CX 1/2 BDM



Hinweise

CX 1/2 BDM/F

- verwendbare Gehäuse: Größe 21.21
Metallgehäuse: CKAX I, CKAG/MKAG V
IP68 CGK I, CGK/MGK IAP, CGK/MGK V
- Eigenschaften gemäß EN 61984: Adaptereinsatz CX 1/2 BD (2 Hilfskontakte)
10A 50V 0,8kV 3
- Für das Crimpen der Kontakte siehe Kapitel Crimpwerkzeuge (Kontakte 10A Serie CDF, und CDM)
- Werkzeuge zum Abziehen abgeschirmter BUS-/Coax-Steckverbinder aus dem Adaptereinsatz CX 1/2 BD Artikel CX BES S
- Kontaktwiderstand Adaptereinsatz, 2 Hilfskontakte:

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
