Artikelnummer

JNEM 24 N

Stifteinsatz, 24P+PE, Zinn, Schraubanschluss, 16A, 500V, für Gr. 104.62 Nr.25-48, JEI

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Kontakteinsatz
Baureihe	JNE
Anschlussart	Schraubanschluss
Geschlecht	Stift
Polzahl	48 polig + ⏚
Größe	Größe "104.62"
Spezifikationen	Mit Drahtschutz, auch bei nicht vorbereiteten Leitern
Technische Daten	
Strom	16 A
Spannung	500 V
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Leiterquerschnitt	0,50 mm² - 4,00 mm²
AWG Querschnitt	20 - 12
Kontaktart	Verzinnt
Kontaktummerierung	25-48
IP-Schutzart	IP20 ohne Gehäuse, IP66/67 mit Gehäuse
Weitere technische Details	
Gewicht	11,50 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C

Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Farbe	RAL 7035 lichtgrau
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
c UL	ECBT8
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747204484
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	450,00 mm
Höhe der Verpackung	175,00 mm
Tiefe der Verpackung	230,00 mm
Gewicht der Verpackung	9,45 kg
Volumen der Verpackung	18,11 dm³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	80 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747204712
Länge der Unterverpackung	113,00 mm
Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,59 kg
Volumen der Unterverpackung	0,73 dm³
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747204729

Artikelnummer

JNEM 24 N

Zeichnungen aus dem Katalog





Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- Auch für nicht präparierte Leiter
- Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitte:
0,5 ÷ 4 mm2 - AWG 20 ÷ 12
- Abisolierlänge: 7 mm
- Anzugsmoment: 0,5 Nm,



California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.