

Artikelnummer

MFON 06 L25



Tüllengehäuse, hoch, Gr.44.27, LS-TYPE Alu, 2 Bolzen, 1xM25 seitlich, ohne Stutzen

Produktbeschreibung

Produkttyp	Tüllengehäuse
Baureihe	LS-TYPE
Verschlussystem	Mit 2 Bolzen
Größe	Größe "44.27"
Kabelausgang	Seitlicher Kabelausgang M25
Spezifikationen	Hoch

Technische Daten

IP-Schutzart	IP65
---------------------	------

Weitere technische Details

Gewicht	0,50 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein

Zulassungen / Standards

Zertifizierungen	DNV, BV
UL	ECBT2
c UL	ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747163156
Klassifizierung ecl@ss	27440202
Klassifizierung ETIM	EC000437

Angaben zur Verpackung


Länge der Verpackung	175,00 mm
Höhe der Verpackung	195,00 mm
Tiefe der Verpackung	260,00 mm
Volumen der Verpackung	8,87 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	20 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747187725
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747187695

Artikelnummer

MFON 06 L25



Zeichnungen aus dem Katalog



Zeichnungen aus dem Katalog

CH..N - MA, MF..N enclosures

size "44.27"

LS-TYPE version

inserts:

CDD	24 poles + Ⓢ	59 *
CQE	10 poles + Ⓢ	80 *
CSH	6 poles + Ⓢ	88 *
CCE	6 poles + Ⓢ	94 *
CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + Ⓢ 95 and 106 *	118 *
CSS	6 poles + Ⓢ	126 *
CTE, CTSE **)	6 poles + Ⓢ	126 *
MIXO	2 modules	160+195 *

insert centre distance: 44 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

housings with single lever

hoods with 2 pegs

description	part no.	entry	part no.	entry
bulkhead mounting housing, with lever	CHIN 06 L	M		
surface mounting housing, high construction, with lever	MAPN 06 L32	32		
with pegs, side entry			MHON 06 L25	25
with pegs, side entry, high construction			MFON 06 L25	25
with pegs, top entry			MHVN 06 L25	25
with pegs, top entry, high construction			MFVN 06 L25	25

** only in the CHIN 06 L enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

dimensions in mm

CHIN 06 L

MAPN 06 L32

dimensions in mm

MFON 06 L25

MFVN 06 L25

MHON 06 L25

MHVN 06 L25

4

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.