Artikelnummer

# MHP 48 LS50

Sockelgehäuse, Gr.104.62, Alu, 1 Bügel, 2xM50 seitlich, Deckel Metall

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | |
| **Produkttyp** | Sockelgehäuse |
| **Baureihe** | C-TYPE |
| **Verschlusssystem** | Mit 1 Bügel |
| **Größe** | Größe "104.62" |
| **Kabelausgang** | Mit Kabelausgang<br>M50 x 2 |
| **Spezifikationen** | Mit Klappdeckel aus Metall |
| **Technische Daten** | |
| **IP-Schutzart** | IP65 |
| **Weitere technische Details** | |
| **Gewicht** | 1.158,00 g |
| **Betriebstemperatur (min., max.)** | -40°C...+125°C |

| | |
|---|---|
| **Materialeigenschaften** | |
| **Weitere Materialien** | Verschlussbügel: Edelstahl, Polyamid (PA)<br>Dichtung: NBR |
| **Farbe** | RAL 7040 fenstergrau |
| **RoHs Konformität** | Konform |
| **China RoHs - EFUP** | E |
| **REACH SVHC Substanzen** | Nein |
| **Zulassungen / Standards** | |
| **Zertifizierungen** | DNV, BV |
| **UL** | ECBT2 |
| **c UL** | ECBT8 |
| **Allgemeine Bestellinformationen** | |
| **EAN-Code 13** | 8015747055161 |
| **Klassifizierung ecl@ss** | 27440202 |
| **Klassifizierung ETIM** | EC000437 |
| **Angaben zur Verpackung** | |
| **Länge der Verpackung** | 305,00 mm |
| **Höhe der Verpackung** | 180,00 mm |
| **Tiefe der Verpackung** | 275,00 mm |
| **Gewicht der Verpackung** | 4,90 kg |
| **Volumen der Verpackung** | 15,10 dm³ |
| **Beschreibung der Verpackung** | Karton |
| **Verpackungsmenge** | 4 St. |
| **EAN-Code 13 Verpackung** | 8015747055178 |
| **Gewicht der Unterverpackung** | 1,23 kg |
| **Beschreibung der Unterverpackung** | Pack |
| **Unterverpackungsmenge** | 1 St. |
| **EAN-Code 13 Unterverpackung** | 8015747055185 |

Artikelnummer

# MHP 48 LS50

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.