Codice articolo

C7IW 10

Custodia da incasso, serie W-TYPE, con 2 leve, grandezza "57.27"

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Custodia da incasso
Serie	W-TYPE
Tipo chiusura	Con 2 leve
Grandezza	Grandezza "57.27"
Ingresso cavo	Senza ingresso cavo
Dati tecnici	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67 / IP69
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	150,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C

Proprietà dei materiali	
Altri materiali	Leva: Acciaio inox
Colore	Nero RAL 9005
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747091336
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	310,00 mm
Altezza imballo	220,00 mm
Profondità imballo	280,00 mm
Peso imballo	6,35 kg
Volume imballo	19,10 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	40 pz
Codice EAN13 imballo	8015747230209
Peso sottoimballo	0,79 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747091657

Codice articolo

C7IW 10

Note

C7I:
la nuova leva, grazie al movimento di chiusura verticale, garantisce un grado di protezione IP66/IP67 (secondo EN 60529) a connettore completo e accoppiato con custodie mobili ILME standard (senza adattatore metallico) di alluminio con piolini ricavati di fusione.
Per le custodie da incasso, il grado di protezione IP66/IP67 è garantito per montaggio su pannello sufficientemente rigido, utilizzare viti M4 di lunghezza idonea (inarcamento della superficie trascurabile quando sottoposto alla sollecitazione di una coppia di serraggio viti di fissaggio pari a 0,8÷1,2 Nm o deformazioni dovute al peso del connettore completo).
In caso di rigidezza insufficiente si raccomanda l'uso delle flange CG .. FL, nel qual caso utilizzare viti M4 di lunghezza idonea e relative rondelle piane/elastiche M4 (lato custodia) e M6 (lato flangia) complete di controdado M4.
Inoltre la superficie del pannello a contatto con la guarnizione di flangia della custodia da incasso deve essere priva di imperfezioni (graffi profondi,scanalature, bave) tali da compromettere il funzionamento della guarnizione stessa.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.