

Codice articolo

# CAF 24 G29



Custodia mobile, serie C-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo frontale Pg29, grandezza "104.27", alta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Custodia mobile	<b>Altri materiali</b>	Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA) Guarnizione: NBR
<b>Serie</b>	C-TYPE	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7040
<b>Tipo chiusura</b>	Con 2 leve	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Grandezza</b>	Grandezza "104.27"	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Ingresso cavo</b>	Ingresso cavo frontale con adattatore Pg29	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Specifica</b>	Alta	<b>Codice SCIP</b>	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP65 / IP66 / IP69	<b>Certificazioni</b>	DNV, BV
Ulteriori dettagli tecnici		<b>UL</b>	ECBT2
<b>Peso</b>	460,00 g	<b>cUL</b>	ECBT8
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40°C...+125°C	Informazioni commerciali	
		<b>Codice EAN13</b>	8015747005951
		Caratteristiche imballaggio	
		<b>Peso sottoimballo</b>	2,30 kg
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Termoretraibile
		<b>Quantità sottoimballo</b>	5 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747102926

Codice articolo

**CAF 24 G29**



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---