

Codice articolo
CQF 08



Frutto presa, serie CQ, connessione a crimpare, 8 poli + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, grandezza "32.13"

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CQ	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Femmina	China RoHs - EFUP	E
N. poli	8 poli + 	Sostanze REACH SVHC	No
Grandezza	Grandezza "32.13"	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	16 A	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione	500 V	UL	ECBT2, PVVA2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	cUL	ECBT8, PVVA8
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Codice EAN13	8015747094306
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP66/IP67/IP69 in custodia	Classificazione ecl@ss	27440205
Ulteriori dettagli tecnici		Classificazione ETIM	EC000438
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Caratteristiche imballaggio	
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Lunghezza imballo	245,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Altezza imballo	165,00 mm
Peso	15,00 g	Profondità imballo	215,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Peso imballo	1,02 kg
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Volume imballo	8,69 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	50 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747215336
		Peso sottoimballo	0,02 kg
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747300339

Codice articolo

CQF 08



Note

CQF/M 08

- custodie impiegabili: grandezza "32.13"

CQ isolanti

CQS EMC

- tensione nominale secondo UL/CSA: 600V

- resistenza di isolamento: >10 GOhm

- limiti di temperatura ambiente: -40°C ... +125°C

- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0

- durata meccanica: >500 cicli

- resistenza di contatto:

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
