


Codice articolo

CW 5 MIAM



Connettore maschio HDMI, serie patch cord CW, tipo A, per connettore maschio, cavo 5 m, con fermacavo


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Dati tecnici		Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV	China RoHs - EFUP	50
Grado inquinamento	3	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Codice SCIP	8b60cf05-8f5f-42af-80f1-e79cea373159
Ulteriori dettagli tecnici		Informazioni commerciali	
Caratteristiche secondo EN 61984	0,5 A 40 V 0,8 kV 3	Codice EAN13	8015747000956
Peso	138,50 g	Classificazione ETIM	EC001262
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +75°C	Caratteristiche imballaggio	
		Peso sottoimballo	0,14 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747000970

Codice articolo

CW 5 MIAM



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
17		17
19		19
15		15
16		16
18		18
SHIELD		SHIELD

Note

A causa della ridotta lunghezza di contatto dello standard HDMI, è necessario installare i moduli in custodie che permettano di accoppiare i due telai MIXO con 20,5 mm tra i punti di fissaggio.

Suggeriamo pertanto di utilizzarli con le seguenti custodie:

- custodie fisse V-TYPE con custodie mobili metalliche
- custodie fisse JEI®-V con custodie mobili metalliche
- custodie T-TYPE con ponticelli di terra integrati

- custodie MIXO ONE
- supporti da quadro COB

E' obbligatorio utilizzare il modulo maschio CX 01 MIM con il patch cord CW ... MIAM, fornito con un fermacavo confezionato secondo la specifica forma del connettore HDMI.

E' obbligatorio utilizzare il modulo femmina CX 01 MIF con il patch

cord CW ... MIAF, identico al CW ... MIAM, ma sprovvisto di
fermacavo.

Per trasmissione di segnale video ad alta qualità, con connettori
HDMI Typo A (19 poli + schermo).
Supporta lo standard HDMI 1.4 (HDMI = High Definition Multimedia
Interface), risoluzione full Ultra HD 4k@30 Hz, 4096 x 2160p.
Supporta Ethernet fino a 10 Gb/s inclusi.
Supporta ARC (Audio Return Channel).

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its
compounds, known to the State of California to
cause cancer and/or reproductive toxicity. For
more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
