

Codice articolo

# CX 08 BM



Frutto spina modulare, serie Mixo Bus,  
coassiale, 8 poli, 5 A 50 V 0,8 kV 3, schermato


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Frutto modulare	<b>Materiale principale</b>	Policarbonato
<b>Serie</b>	Mixo Bus	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7032
<b>Tipo connessione</b>	Coassiale	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme
<b>Genere</b>	Maschio	<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>N. poli</b>	8 poli	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	No
<b>Specifica</b>	Con schermo	<b>Approvazioni / Normative</b>	
<b>Dati tecnici</b>		<b>Normativa di riferimento</b>	EN 61984:2009-06
<b>Corrente</b>	5 A	<b>Certificazioni</b>	CSA, DNV, BV
<b>Tensione</b>	50 V	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b>	0,8 kV	<b>cUL</b>	ECBT8
<b>Grado inquinamento</b>	3	<b>Informazioni commerciali</b>	
<b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>	50 V	<b>Codice EAN13</b>	8015747176637
<b>Grado di protezione IP</b>	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	<b>Classificazione ecl@ss</b>	27440205
<b>Ulteriori dettagli tecnici</b>		<b>Classificazione ETIM</b>	EC000438
<b>Resistenza d'isolamento</b>	≥ 10 GΩ	<b>Caratteristiche imballaggio</b>	
<b>Resistenza di contatto</b>	≤ 4 mΩ	<b>Peso imballo</b>	0,30 kg
<b>Peso</b>	26,00 g	<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-40°C ... +85°C	<b>Quantità imballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747127608
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	185,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	40,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	155,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	0,03 kg
		<b>Volume sottoimballo</b>	1,15 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Sacchetto
		<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747176644

Codice articolo

# CX 08 BM



## Disegni da catalogo



## Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.