

Codice articolo

MFON 24.32



Custodia mobile, serie LS-TYPE, con 4 piolini, ingresso cavo orizzontale M32 senza adattatore, grandezza "104.27", alta

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Custodia mobile
Serie	LS-TYPE
Tipo chiusura	Con 4 piolini
Grandezza	Grandezza "104.27"
Ingresso cavo	Ingresso cavo orizzontale M32
Specifica	Alta

Dati tecnici

Grado di protezione IP	IP65
-------------------------------	------

Ulteriori dettagli tecnici

Peso	236,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C

Proprietà dei materiali

Colore	Nero RAL 9005
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No

Approvazioni / Normative

Certificazioni	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747019330
Classificazione ecl@ss	27440202
Classificazione ETIM	EC000437

Caratteristiche imballaggio


Peso sottoimballo	1,18 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747187756

Codice articolo

MFON 24.32



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

CH..N - MA, MF..N enclosures

size "104.27"

LS-TYPE version

inserts:

CD	64 poles + @	51+53 *
CT, CTS **)	64 poles + @	57 *
CDD	108 poles + @	64+66 *
CDE	46 poles + @	83+85 *
CSH	24 poles + @	91+93 *
CCE	24 poles + @	100+104 *
CNE, CSE, JCNE, JCSE	24 poles + @	101 and 109 *
CSS	24 poles + @	122+123 *
CTE, CTSE **)	24 poles + @	129 *
CMSE	10+2 (aux) poles + @	139 *
CMCE	10+2 (aux) poles + @	138 *
CX	4/8 poles + @	155 *
MIXO	6 modules	160+195 *

insert centre distance: 104 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

housings with double lever

part no.

entry

M

CHIN 24

MAPN 24.32

32

hoods with 4 pegs

part no.

entry

M

MHON 24.32

MFON 24.32

MHVN 24.32

MFVN 24.32

32

32

32

32

description

bulkhead mounting housing, with 2 levers

surface mounting housing, high construction, with 2 levers

with pegs, side entry

with pegs, side entry, high construction

with pegs, side entry

with pegs, side entry, high construction

** only in the CHIN 24 enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

Ø 4.5

112

130

32

35

156,5

130

142,5

58

29

32

45,5

6

156,5

132

144

58

81

45

57

4

120

43

76

M32

120

43

76

M32

120

43

63

M32

120

43

68

M32

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

IP65

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

10

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.