

Codice articolo

MFVN 06 L25



Custodia mobile, serie LS-TYPE, con 2 piolini, ingresso cavo verticale M25 senza adattatore, grandezza "44.27", alta


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Colore	Nero RAL 9005
Serie	LS-TYPE	Conformità RoHs	Conforme
Tipo chiusura	Con 2 piolini	China RoHs - EFUP	E
Grandezza	Grandezza "44.27"	Sostanze REACH SVHC	No
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale M25	Approvazioni / Normative	
Specifica	Alta	Certificazioni	DNV, BV
Dati tecnici		UL	ECBT2
Grado di protezione IP	IP65	cUL	ECBT8
Ulteriori dettagli tecnici		Informazioni commerciali	
Peso	0,50 g	Codice EAN13	8015747163163
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Classificazione ecl@ss	27440202
		Classificazione ETIM	EC000437
		Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	175,00 mm
		Altezza imballo	195,00 mm
		Profondità imballo	260,00 mm
		Volume imballo	8,87 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	20 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747187763
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747187770

Codice articolo

MFVN 06 L25



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

CH..N - MA, MF..N enclosures

size "44.27"

LS-TYPE version

inserts:

CDD	24 poles + @	59 *
CQE	10 poles + @	80 *
CSH	6 poles + @	88 *
CCE	6 poles + @	94 *
CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + @ 95 and 106 *	118 *
CSS	6 poles + @	126 *
CTE, CTSE **)	6 poles + @	126 *
MIXO	2 modules	160+195 *

insert centre distance: 44 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

housings with single lever

hoods with 2 pegs

description	part no.	entry	M
bulkhead mounting housing, with lever	CHIN 06 L		
surface mounting housing, high construction, with lever	MAPN 06 L32	32	
with pegs, side entry			
with pegs, side entry, high construction			
with pegs, top entry			
with pegs, top entry, high construction			

**) only in the CHIN 06 L enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

dimensions in mm

CHIN 06 L

MAPN 06 L32

dimensions in mm

MFON 06 L25

MFVN 06 L25

MHON 06 L25

MHVN 06 L25

4

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.