

Codice articolo

# RCF2D 0.3



Contatto a crimpare femmina, serie RC, 16 A, tornito dorato, sezione conduttore 0,14 - 0,37 mm<sup>2</sup>, AWG 26 - 22, versione HNM - High Number of Matings


| Descrizione prodotto              |                                             | Proprietà dei materiali     |                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto                     | Contatto a crimpare                         | Conformità RoHs             | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Serie                             | RC                                          | China RoHs - EFUP           | 50                                                                                |
| Genere                            | Femmina                                     | Sostanze REACH SVHC         | Si<br>Piombo                                                                      |
| Specifica                         | Versione HNM - High Number of Matings       | Codice SCIP                 | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273                                              |
| Dati tecnici                      |                                             | Approvazioni / Normative    |                                                                                   |
| Corrente                          | 16 A                                        | UL                          | ECBT2                                                                             |
| Sezione conduttore                | 0,14 mm <sup>2</sup> - 0,37 mm <sup>2</sup> | cUL                         | ECBT8                                                                             |
| Sezione AWG                       | 26 - 22                                     | Informazioni commerciali    |                                                                                   |
| Tipo contatto                     | Torniti dorati                              | Codice EAN13                | 8015747255264                                                                     |
| Ulteriori dettagli tecnici        |                                             | Classificazione ecl@ss      | 27440204                                                                          |
| Peso                              | 1,60 g                                      | Classificazione ETIM        | EC000796                                                                          |
| Lunghezza di spelatura conduttori | 7,5 mm                                      | Caratteristiche imballaggio |                                                                                   |
|                                   |                                             | Lunghezza imballo           | 112,00 mm                                                                         |
|                                   |                                             | Altezza imballo             | 95,00 mm                                                                          |
|                                   |                                             | Profondità imballo          | 117,00 mm                                                                         |
|                                   |                                             | Peso imballo                | 0,82 kg                                                                           |
|                                   |                                             | Volume imballo              | 1,24 dm <sup>3</sup>                                                              |
|                                   |                                             | Descrizione imballo         | Scatola cartone                                                                   |
|                                   |                                             | Quantità imballo            | 400 pz                                                                            |
|                                   |                                             | Codice EAN13 imballo        | 8015747269773                                                                     |
|                                   |                                             | Lunghezza sottoimballo      | 50,00 mm                                                                          |
|                                   |                                             | Altezza sottoimballo        | 44,00 mm                                                                          |
|                                   |                                             | Profondità sottoimballo     | 50,00 mm                                                                          |
|                                   |                                             | Peso sottoimballo           | 0,10 kg                                                                           |
|                                   |                                             | Volume sottoimballo         | 0,11 dm <sup>3</sup>                                                              |
|                                   |                                             | Descrizione sottoimballo    | Scatola plastica                                                                  |
|                                   |                                             | Quantità sottoimballo       | 50 pz                                                                             |
|                                   |                                             | Codice EAN13 sottoimballo   | 8015747269780                                                                     |

Codice articolo

# RCF2D 0.3



Disegni da catalogo



**RCF2D contacts**

| conductor<br>section<br>mm <sup>2</sup> | conductor<br>slot<br>ø A (mm) | conductors<br>stripping length<br>mm |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 0,14-0,37                               | 0,9                           | 7,5                                  |
| 0,5                                     | 1,1                           | 7,5                                  |
| 0,75                                    | 1,3                           | 7,5                                  |
| 1,0                                     | 1,45                          | 7,5                                  |
| 1,5                                     | 1,8                           | 7,5                                  |
| 2,5                                     | 2,2                           | 7,5                                  |
| 3                                       | 2,55                          | 7,5                                  |
| 4                                       | 2,85                          | 7,5                                  |

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



#### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).