Codice articolo

SIF2D 0.5R





Contatto a crimpare femmina, serie SI, 5 A, stampato dorato, sezione conduttore 0,21 - 0,52 mm², AWG 24 - 20, imballo in bandoliera, per 250 cicli di accoppiamento

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare
Serie	SI
Genere	Femmina
Specifica	Imballo in bandoliera Per 250 cicli di accoppiamento
Dati tecnici	
Corrente	5 A
Sezione conduttore	0,21 mm ² - 0,52 mm ²
Sezione AWG	24 - 20
Tipo contatto	Stampati dorati
Ulteriori dettagli tecnici	
Resistenza di contatto	\leq 10 m Ω
Peso	0,20 g
Lunghezza di spelatura conduttori	3 mm

Proprietà dei materiali	
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747272407
Classificazione ecl@ss	27440204
Classificazione ETIM	EC000796
Caratteristiche imballaggio	
Peso imballo	2,17 kg
Descrizione imballo	Sacchetto
Quantità imballo	10000 pz
Codice EAN13 imballo	8015747274012

Codice articolo


SIF2D 0.5R



Disegni da catalogo

Ø 1,7 14,1 (18,3) (18,3) Ø 1,5

SIF..D R Reel unrolling left



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.