C30FA 70





メス 圧着コンタクト, C30 シリーズ, 300 A, 切削 銀メッキ, 導体断面積 70 mm²


製品説明		
製品タイプ		圧着コンタクト
シリーズ		C30
性別		メス
技術データ		
電流		300 A
導体断面積		70,00 mm ²
コンタクトタイプ		切削コンタクト 銀メッキ
技術詳細		
接触抵抗		\leq 0,2 m Ω
重さ		36,00 g
メインコンタクト き長さ	導体被覆 む	22,5 mm

材料特性				
主な素材	銅合金			
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金			
中国RoHs-EFUP適合	50			
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛			
ジェネラルオーダリングインフォメーション				
EAN13 ⊐-ド	8015747291125			
パッケージ情報				
パッケージ長さ	112,00 mm			
パッケージ高さ	95,00 mm			
パッケージ幅	117,00 mm			
パッケージ体積	1,24 dm³			
パッケージ 詳細	カートンボックス			
パッケージ 数量	40 個			
パッケージ□EAN コード	8015747291132			
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス			
サブパッケージ 数量	5個			
サブパッケージ□EAN パーコー ド	8015747291149			

C30FA 70



カタログ図面



C30FA contacts

COULAC	miacis			
conductor	conductor			conductor
section	slot ø A	øΒ	D	stripping
(mm²)	(mm)	(mm)	(mm)	length (mm)
16	5,5	18	39,1	19
25	7	18	39,1	19
35	8,2	18	40,1	20
50	10	18	45,6	22,5
70	11,5	18	45,6	22,5
95	13,5	21	45,6	22,5
120	15,5	21	45,6	22,5

メモ

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.