

品番

C30MA 16 P



オス 圧着コンタクト, C30シリーズ, 300 A, 切削銀メッキ, 導体断面積 16 mm², AWG 6, フィンガープルーフバージョン

製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	C30
性別	オス
仕様	フィンガープルーフバージョン
技術データ	
電流	300 A
導体断面積	16,00 mm ²
AWG サイズ	6
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
技術詳細	
接触抵抗	≤ 0,2 mΩ
重さ	27,30 g
メインコンタクト 導体被覆むき長さ	19 mm

材料特性	
主な素材	銅合金
その他の素材	ポリカーボネート
RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHS-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747290654
パッケージ情報	
パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ体積	1,24 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	40 個
パッケージ EAN コード	8015747290661
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747290678

品番

C30MA 16 P



メモ

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。