

品番

CAF 24 G29



フード, C-タイプ シリーズ, 2レバー付, Pg29 サイドエントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラクション

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	レバー: ステンレス鋼、 ポリアミド(PA) ガスケット: NBR
シリーズ	C-タイプ	カラー	RAL 7040
クロージングタイプ	2レバー付	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
サイズ	サイズ"104.27"	中国RoHs-EFUP適合	50
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー Pg29	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
仕様	ハイコンストラクション	SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
技術データ		認証 / 規格	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	認証	DNV, BV
技術詳細		UL	ECBT2
重さ	460,00 g	cUL	ECBT8
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C	ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
		EAN13 コード	8015747005951
		パッケージ情報	
		サブパッケージ 重量	2,30 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747102926

品番

CAF 24 G29



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。