

品番

# CAV 50 X29



フード, C-タイプシリーズ, 2レバー付, Pg29 トップエントリー, サイズ "66.40", ハイコンストラクション, ガasket無し

## 製品説明

製品タイプ	フード
シリーズ	C-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"66.40"
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー Pg29
仕様	ハイコンストラクション, ガasketなし

## 技術データ

IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
---------	--------------------

## 技術詳細

重さ	355,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

## 材料特性

その他の素材	レバー: ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
カラー	RAL 7040
RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHS-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03

## 認証 / 規格

認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

## ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747010306
-----------	---------------

## パッケージ情報

パッケージ長さ	240,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	355,00 mm
パッケージ重量	3,78 kg
パッケージ体積	10,22 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747010313


品番

# CAV 50 X29



## カタログ図面


CHO X (CAO X) - CAV X  
MHO X (MAO X/MFO X/MFV X) - MAV X



### CHC



### CHC G



## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。