

品番

CX 01 9VF



メス モジュラー インサート, MIXO データ シリー
ズ, D-SUB, 9 極, 1 モジュール, 5 A 50 V 0,8 kV
3, 圧着, シールド

製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	主な素材	ポリカーボネート
シリーズ	MIXOデータ	カラー	RAL 7032
接続タイプ	D-SUB	RoHs適合	適合
性別	メス	中国RoHs-EFUP適合	E
極数	9極	REACH SVHS物質	いいえ
サイズ	1モジュール	認証 / 規格	
仕様	圧着式、シールド	参照	EN 61984:2009-06
技術データ		ジェネラルオーダリングインフォメーション	
電流	5 A	EAN13 コード	8015747095839
電圧	50 V	ecl@ss 分類	27440205
定格インパルス耐電圧	0,8 kV	ETIM 分類	EC000438
汚染度	3	パッケージ情報	
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ 有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ長さ	112,00 mm
技術詳細		パッケージ高さ	95,00 mm
重さ	19,40 g	パッケージ幅	117,00 mm
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+70°C	パッケージ重量	0,28 kg
		パッケージ体積	1,24 dm³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ EAN コード	8015747095877
		サブパッケージ 重量	0,03 kg
		サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
		サブパッケージ 数量	1 個
		サブパッケージ EAN パー コード	8015747095884

品番

CX 01 9VF



メモ

標準仕様：
標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM)を組み合わせた場合は、
標準エンクロージャまたはCOB/パネルサポートに取り付ける必要が
あります。(どちらも最大500回脱着)

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合
があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.