品番

CX 02 CHM



オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ, 圧着式結線, 2 極, 1 **モジュール**, 16 A 2500 V 15 kV 3, 熱収縮**チューブ**付き


製品説明	
製品タイプ	**モジュラーインサート**
シリーズ	MIXO
接続タイプ	圧着式接続
性別	**オス**
極数	2極
サイズ	**1モジュール**
仕様	熱伸縮**チューブ**付
技術データ	
電流	16 A
電圧	2500 V
定格インパルス耐電圧	15 kV
汚染度	3
IP 保護等級	**エンクロージャなし**の場合IP20 **エンクロージャ有り**の場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	28,00 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40 °C … +125 °C

材料特性	
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
認証	DNV
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747203081
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	0,03 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747203098

品番


CX 02 CHM

カタログ図面




contacts side (front view)

side with reference arrow ▲



- 1 frame slot

ディレーティング曲線



メモ

標準仕様：
標準**コンタクト**と標準**フレーム**(CX ... TF/TM)を組み合わせた場合は、
標準**エンクロージャ**または**COB**パネルサポート**に**取り付ける必要が**あります。**（どちらも最大500回脱着）

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。