# CX 02 MPBM





オス モジュラー インサート, MIXO シリーズ, エアーコンタクト用, 2 モジュール, 内径8,0-10 mmチューブ用 2 シート付き

製品説明	
製品タイプ	モジュラーインサート
シリーズ	MIXO
接続タイプ	エアコンタクト
性別	
極数	2極
サイズ	2モジュール
仕様	2極用インサート 内径Ø8-10のチューブ用
技術詳細	
機械寿命	≥ 500   ≥ 10.000 (HNM MIXO フレーム, エンク ロージャ)
絶縁抵抗	≥ 10 GΩ
重さ	9,50 g
動作温度範囲(最小 最大)	-40°C +80°C
UL 94 可燃性定格	V-0


	材料特性		
	主な素材	ポリカーボネート	
	カラー	RAL 5015	
	RoHs適合	ポリカーボネート	
	中国RoHs-EFUP適合	E	
	REACH SVHS物質	いいえ	
	ジェネラルオーダリングインフォメーション		
	EAN13 コード	8015747193382	
	ecl@ss 分類	27440205	
7	ETIM 分類	EC000438	
	パッケージ情報		
	パッケージ長さ	350,00 mm	
	パッケージ高さ	105,00 mm	
	パッケージ幅	145,00 mm	
	パッケージ重量	0,84 kg	
	パッケージ体積	5,33 dm³	
	パッケージ 詳細	カートンボックス	
	パッケージ 数量	60 個	
	パッケージ□EAN コード	8015747193399	
	サブパッケージ 長さ	35,00 mm	
	サブパッケージ 高さ	40,00 mm	
	サブパッケージ 幅	155,00 mm	
	サブパッケージ 重量	0,07 kg	
	サブパッケージ 体積	0,22 dm³	
	サブパッケージ 詳細	カートントレイ	
	サブパッケージ 数量	5 個	
	サブパッケージ∏EAN バーコード	8015747193412	
	•		


#### 品番


## CX 02 MPBM



### カタログ図面







### メモ

#### Warnings:

1)CRM/F CX code pins and guides must be used for pneumatic contacts modules. These pins also provide coding if pneumatic contacts modules are used exclusively.

Use of units for pneumatic contacts

- pneumatic contacts for pressure values up to 10 bar, for use with clean and dry compressed air  $\,$
- contacts for gas and liquids on request (see warning)
- possibility of using tubes with different diameters in the same modular unit
- female contacts with or without closing valve
- working temperature range 40 °C  $\div$  + 80 °C
- use of tubes with  $\varnothing$  8.0 and/or 10 mm, and possible replacement of tubes with assembled units. Tube with
- $\bullet$  ID inner Ø (push-over attachment of tubes over barbed straight contacts):

CX xx MPF/M, CX xx MPV

 $\bullet$  OD outer  $\varnothing$  (push-in attachment of tubes to the quick-fitting contacts):

CX xx MPQF/M, CX xx MPAV, CX xx MPAF/M, CX xx MPQV