

品番

CX 6/8 XDF



メス モジュラー インサート, MIXO シリーズ,
圧着式結線, 6 + 8 極, 2 フレームスロット 40 A
830 V 8 kV 3 / 10 A 830 V 8 kV 3

製品説明		材料特性	
製品タイプ	モジュラーインサート	カラー	RAL 7032
シリーズ	MIXO	認証 / 規格	
接続タイプ	圧着式接続	参照	EN 61984:2009-06
性別	メス	認証	DNV
極数	6極	UL	ECBT2
補助極	8極	cUL	ECBT8
サイズ	2モジュール	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
仕様	標準 & HNM - 高嵌合回数 シリーズ	EAN13 コード	8015747178488
技術データ		パッケージ情報	
電流	40 A	パッケージ長さ	350,00 mm
電圧	830 V	パッケージ高さ	105,00 mm
定格インパルス耐電圧	8 kV	パッケージ幅	145,00 mm
汚染度	3	パッケージ重量	1,38 kg
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69	パッケージ体積	5,33 dm³
技術詳細		パッケージ 詳細	カートンボックス
重さ	18,00 g	パッケージ 数量	60 個
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C	パッケージ EAN コード	8015747221085
		サブパッケージ 長さ	35,00 mm
		サブパッケージ 高さ	40,00 mm
		サブパッケージ 幅	155,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,12 kg
		サブパッケージ 体積	0,22 dm³
		サブパッケージ 詳細	カートントレイ
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747178501

品番

CX 6/8 XDF



メモ

標準仕様、または高嵌合回数対応HNMモジュラーインサート

標準仕様：

標準コンタクトと標準フレーム (CX... TF/TM)を組み合わせた場合は、標準エンクロージャまたはCOB/パネルサポートに取り付ける必要があります。（どちらも最大500回脱着）

高嵌合回数対応HNM□

HNMのコンタクト（切削、特殊金メッキ）とHNMのフレームを組み合わせた場合は、HNMエンクロージャ（最大10,000回脱着）または、通常の1レバーのエンクロージャ（最大5000回脱着）に取り付ける必要があります。

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。