


品番

CXF 6/36



メス インサート, CX シリーズ, 圧着式結線, 6 + 36 極 + PE, 40 A 690 V 8 kV 3 / 10 A 160 V 2,5 kV 3, サイズ "77.27"

製品説明

製品タイプ	インサート
シリーズ	CX
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	6極 + 
補助極	36D
サイズ	サイズ"77.27"

技術データ

電流	40 A
電圧	690 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

技術詳細

重さ	72,70 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性

主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747042413
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438

パッケージ情報

パッケージ長さ	230,00 mm
パッケージ高さ	110,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	2,57 kg
パッケージ体積	4,55 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ EAN コード	8015747098588
サブパッケージ 長さ	87,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サブパッケージ 重量	0,43 kg
サブパッケージ 体積	0,56 dm³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN パーコード	8015747042420




品番

CXF 6/36



カタログ図面

カタログ図面



メモ

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。