

品番

JDAF 16 N



製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	JDA
接続タイプ	ねじ式接続
性別	メス
極数	32極 + 
サイズ	サイズ"66.40"
技術データ	
電流	16 A
電圧	250 V
定格インパルス耐電圧	4 kV
汚染度	3
導体断面積	0,25 mm ² - 2,50 mm ²
AWG サイズ	24 - 14
コンタクトタイプ	切削コンタクト 錫メッキ
技術詳細	
重さ	59,00 g

認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
ジェネラルオーダーリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747257046
パッケージ情報	
パッケージ長さ	260,00 mm
パッケージ高さ	120,00 mm
パッケージ幅	140,00 mm
パッケージ重量	1,98 kg
パッケージ体積	4,37 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	30 個
パッケージ  EAN コード	8015747257053
サブパッケージ 長さ	118,00 mm
サブパッケージ 高さ	32,00 mm
サブパッケージ 幅	76,00 mm
サブパッケージ 重量	0,33 kg
サブパッケージ 体積	0,29 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ  EAN パーコード	8015747257060

品番

JDAF 16 N



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.