

品番

MFON 06 L25



フード, LS-タイプ シリーズ, 2ペグ付, M25 サイドエントリーアダプタ無し, サイズ "44.27", ハイコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	LS-タイプ
クロージングタイプ	2ペグ付
サイズ	サイズ"44.27"
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー アダプタ無し M25
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65
技術詳細	
重さ	0,50 g
動作温度範囲 (最小・最大)	-40°C...+125°C


材料特性	
カラー	RAL 9005
認証 / 規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747163156
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	175,00 mm
パッケージ高さ	195,00 mm
パッケージ幅	260,00 mm
パッケージ体積	8,87 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	20 個
パッケージ EAN コード	8015747187725
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747187695

品番

MFON 06 L25



カタログ図面



カタログ図面

CH..N - MA, MF..N enclosures

size "44.27"

LS-TYPE version

inserts:

CDD	24 poles + @	59 *
CQE	10 poles + @	80 *
CSH	6 poles + @	88 *
CCE	6 poles + @	94 *
CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + @ 95 and 106 *	118 *
CSS	6 poles + @	126 *
CTE, CTSE **)	6 poles + @	126 *
MIXO	2 modules	160+195 *

insert centre distance: 44 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

housings with single lever

hoods with 2 pegs

description	part no.	entry	part no.	entry
bulkhead mounting housing, with lever	CHIN 06 L	M		
surface mounting housing, high construction, with lever	MAPN 06 L32	32		
with pegs, side entry			MHON 06 L25	25
with pegs, side entry, high construction			MFON 06 L25	25
with pegs, top entry			MHVN 06 L25	25
with pegs, top entry, high construction			MFVN 06 L25	25

** only in the CHIN 06 L enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

IP65

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

dimensions in mm

CHIN 06 L

MAPN 06 L32

dimensions in mm

MFON 06 L25

MFVN 06 L25

MHON 06 L25

MHVN 06 L25

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。