MHVE 16.32





フード, E-Xtreme® C-タイプ シリーズ, 4ペグ 付, M32 トップエントリー , サイズ "77.27"

| 製品説明 | | |
|-----------|-----|----------------------------|
| 製品タイプ | | フード |
| シリーズ | | E-Xtreme® C-タイプ |
| クロージングタイプ | | 4ペグ付 |
| サイズ | | サイズ"77.27" |
| ケーブルエントリー | | トップケーブルエントリー アダプタ無し M32 |
| 技術データ | | |
| IP 保護等級 | | IP66 / IP69 |
| 技術詳細 | | |
| 動作温度範囲(最小 | 最大) | -40°C+125°C |


| 材料特性 | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|
| カラー | RAL 7016 | | |
| 認証/規格 | | | |
| 認証 | DNV, BV | | |
| UL | ECBT2 | | |
| cUL | ECBT8 | | |
| ジェネラルオーダリングインフォメーション | | | |
| EAN13 ⊐−ド | 8015747254946 | | |
| ecl@ss 分類 | 27440202 | | |
| ETIM 分類 | EC000437 | | |
| パッケージ情報 | | | |
| サブパッケージ 詳細 | プラスチック包装 | | |
| サプパッケージ 数量 | 5個 | | |
| サブパッケージ□EAN バーコー ド | 8015747015950 | | |

品番

MHVE 16.32



カタログ図面



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。