

品番

# RC2D 0.7 AN



オス 圧着コンタクト, RC シリーズ, 16 A, 金メッキ, 導体断面積 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18, アドバンスドオープニング, HNM - 高嵌合回数 バージョン


| 製品説明     |                            | 材料特性                 |                                      |
|----------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 製品タイプ    | 圧着コンタクト                    | RoHS適合               | 適合（適用除外品）<br>6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金  |
| シリーズ     | RC                         | 中国RoHS-EFUP適合        | 50                                   |
| 性別       | オス                         | REACH SVHS物質         | 適応除外あり<br>鉛                          |
| 仕様       | HNM-高嵌合回数対応<br>アドバンスオープニング | SCIP番号               | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273 |
| 技術データ    |                            | 認証 / 規格              |                                      |
| 電流       | 16 A                       | UL                   | ECBT2                                |
| 導体断面積    | 0,75 mm <sup>2</sup>       | ジェネラルオーダリングインフォメーション |                                      |
| AWG サイズ  | 18                         | EAN13 コード            | 8015747180672                        |
| コンタクトタイプ | 切削コンタクト 金メッキ               | パッケージ情報              |                                      |
|          |                            | サブパッケージ 長さ           | 50,00 mm                             |
|          |                            | サブパッケージ 高さ           | 44,00 mm                             |
|          |                            | サブパッケージ 幅            | 50,00 mm                             |
|          |                            | サブパッケージ 体積           | 0,11 dm <sup>3</sup>                 |
|          |                            | サブパッケージ 詳細           | プラスチックボックス                           |
|          |                            | サブパッケージ 数量           | 50 個                                 |
|          |                            | サブパッケージ EAN パーコード    | 8015747180689                        |

品番

# RC2D 0.7 AN



## カタログ図面



### RC2D..AN contacts

| conductor<br>section<br>mm <sup>2</sup> | conductor<br>slot<br>$\varnothing A$ (mm) | conductors<br>stripping length<br>(mm) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 0,5                                     | 1,1                                       | 7,5                                    |
| 0,75                                    | 1,3                                       | 7,5                                    |
| 1,0                                     | 1,45                                      | 7,5                                    |
| 1,5                                     | 1,8                                       | 7,5                                    |
| 2,5                                     | 2,2                                       | 7,5                                    |

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).