


品番

RDM2D 0.3



オス 圧着コンタクト, RD シリーズ, 10 A, 切削金メッキ, 導体断面積 0,14 - 0,37 mm², AWG 26 - 22, HNM - 高嵌合回数 バージョン


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
シリーズ	RD	中国RoHs-EFUP適合	50
性別	オス	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
仕様	HNM-高嵌合回数対応	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
技術データ		認証 / 規格	
電流	10 A	UL	ECBT2
導体断面積	0,14 mm ² - 0,37 mm ²	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
AWG サイズ	26 - 22	EAN13 コード	8015747255516
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	ecl@ss 分類	27440204
技術詳細		ETIM 分類	EC000796
重さ	0,88 g	パッケージ情報	
		パッケージ長さ	112,00 mm
		パッケージ高さ	95,00 mm
		パッケージ幅	117,00 mm
		パッケージ重量	0,80 kg
		パッケージ体積	1,24 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	800 個
		パッケージ EAN コード	8015747257916
		サブパッケージ 長さ	50,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	50,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,10 kg
		サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	100 個
		サブパッケージ EAN パーコード	8015747257923

品番

RDM2D 0.3



カタログ図面



RDF2D and RDM2D contacts

conductor cross-sectional area mm ²	conductor slot Ø A (mm)	conductor stripping length B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.