



MIXO CX 12 D

- CX 17 D

3ISTCX10AA - 04.2023

ATTENZIONE

- non sezionare sotto tensione
- sezione cavi da impiegare: 0,14-2,5 mm²
- usare con contatti a crimpate serie CD o RD, disponibili a parte
- usare esclusivamente cavi flessibili di rame

CAUTION

- not for interrupting current
- for 26 to 14 AWG wires (0,14-2,5 mm²)
- use with crimp contacts series CD or RD, to be ordered separately
- for copper stranded conductors only

ACHTUNG

- Nicht unter Spannung stecken und trennen
- Leiterquerschnitt: von 0,14-2,5 mm²
- die Crimpkontakte der CD oder RD Serie sind separat zu bestellen
- Nur flexible Kupferleitern benutzen

ATTENTION

- ne pas utiliser pour couper le courant
- section de câbles à employer: N° 26 jusqu'à 14 AWG (de 0,14 jusqu'à 2,5 mm²)
- à utiliser avec contacts à sertir série CD ou RD, à commander séparément
- employer seulement câbles flexibles en cuivre

ATENCION

- no desconectar bajo tensión
- utilizar cable desde 0,14 hasta 2,5 mm² de sección
- para su uso con contactos de crimpado serie CD o RD, que deben pedirse por separado
- utilizar exclusivamente cable flexible de cobre

cULus		cULus		CSA	
E115072		E506437		082270_0_000	
Rated current (A)	Rated voltage (V) USA-CAN (ECBT2) (ECBT8)	Rated current (V) USA-CAN (PVVA2) (PVVA8)	Rated voltage (V) USA-CAN (PVVA2) (PVVA8)	Rated current (A) CAN (6233 01)	Rated voltage (V) CAN (6233 01)
10 (14 AWG)	8 (14 AWG)	600	8 (14 AWG)	600	10 (14 AWG)

Suitable for use on a circuit capable of delivering no more than 5,000 RMS symmetrical amperes, 600 V maximum when protected by maximum overcurrent protection 10 A, J, T, RK1, RK5, G, or CC Class Fuses.

Adapté pour utilisation sur un circuit capable de fournir un maximum de 5.000 ampères symétriques RMS, 600 V maximum, protégé par une protection maximale contre les surintensités 10 A, fusibles de classe J, T, RK1, RK5, G, ou CC.