Artikelnummer

CKM 03 RY





Stifteinsatz, Gr.21.21, 3P+PE, Silber, Schraubanschluss, 10A, 230/400V, 180°C

Produktbeschreibung

Produkttyp Kontakteinsatz Baureihe CK RY

Anschlussart Schraubanschluss

Geschlecht

Polzahl 3 polig + 🖳 Größe Größe "21.21"

Für Anwendungen bei Temperaturen bis zu Spezifikationen

180°C

Technische Daten

Strom 10 A Spannung 230 - 400 V Bemessungs-Stoßspannung 4 kV Verschmutzungsgrad 3 Spannung gemäß UL/CSA 600 V

Leiterquerschnitt 0,75 mm² - 2,50 mm²

AWG Querschnitt 18 - 14 Kontaktart Versilbert

Schutzart IP20 ohne Gehäuse; IP44 mit **IP-Schutzart**

Gehäuse

6 mm

Weitere technische Details

Eigenschaften gemäß 10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2 EN 61984

Steckzyklen Isolationswiderstand $\geq 10 \text{ G}\Omega$ Kontaktwiderstand ≤ 2 mΩ Gewicht 17,00 g

Betriebstemperatur (min., -40°C ... +180°C max.)

Abisolierlänge

Selbstverlöschungsgrad UL

Anzuasdrehmoment M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm) Schraube Hauptkontakte

Anzugsdrehmoment Erdungsschraube

M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)

Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)

Materialeigenschaften

Hauptmaterial Polyphenylensulfid (PPS) Kontakte: Kupferlegierung

Weitere Materialien Dichtung: NBR

Konform mit Ausnahme

RoHs Konformität 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil

von bis zu 4 % Blei

China RoHs - EFUP **REACH SVHC Substanzen** Blei

SCIP Nummer 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

Zulassungen / Standards

EN 61984:2009-06 Bezugsnorm Zertifizierungen CSA, CQC, DNV, BV, EAC

UL ECBT2 c UL FCBT8

Allgemeine Bestellinformat ionen

EAN-Code 13 8015747028264 Klassifizierung ecl@ss 27440205 Klassifizierung ETIM EC000438

Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung 210,00 mm Höhe der Verpackung 200.00 mm Tiefe der Verpackung 130.00 mm Gewicht der Verpackung 3.65 kg Volumen der Verpackung 5,46 dm³

Beschreibung der Karton Verpackung Verpackungsmenge 200 St.

EAN-Code 13 Verpackung 8015747028271

Länge der 197,00 mm Unterverpackung Höhe der Unterverpackung 35,00 mm Tiefe der Unterverpackung 113,00 mm Gewicht der 0,73 kg Unterverpackung Volumen der 0,78 dm³ Unterverpackung Beschreibung der Karton

40 St. Unterverpackungsmenge FAN-Code 13

Unterverpackung


8015747028288 Unterverpackung

Artikelnummer

CKM 03 RY



Zeichnungen aus dem Katalog




contacts side (front view)





Derating curves

CK...RY 03 poles connector inserts Maximum current load derating diagram



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.