

Artikelnummer CKSHF 03



Buchseneinsatz, Gr.21.21, 3P+PE, Silber,
SQUICH, 10A, 400V


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CKSH	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	SQUICH® Käfigzugfederanschluss	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Buchse	RoHS Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig +	China RoHS - EFUP	50
Größe	Größe "21.21"	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Strom	10 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	400 V	Zertifizierungen	DNV, BV, EAC,CQC
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV	UL	ECBT2
Verschmutzungsgrad	3	c UL	ECBT8
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Allgemeine Bestellinformationen	
Leiterquerschnitt	0,14 mm² - 2,50 mm²	EAN-Code 13	8015747234597
AWG Querschnitt	26 - 14	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Kontaktart	Versilbert	Klassifizierung ETIM	EC000438
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 mit Gehäuse	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	200,00 mm
Eigenschaften gemäß EN 61984	10A 400V 4kV 3; 10A 690V 4kV 2	Höhe der Verpackung	245,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Tiefe der Verpackung	146,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Gewicht der Verpackung	3,36 kg
Kontaktwiderstand	≤ 3 mΩ	Volumen der Verpackung	7,15 dm³
Gewicht	15,00 g	Beschreibung der Verpackung	Karton
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Verpackungsmenge	200 St.
Abisolierlänge	9...11 mm	EAN-Code 13 Verpackung	8015747234634
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Länge der Unterverpackung	116,00 mm
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)	Höhe der Unterverpackung	43,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,67 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,90 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	40 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747234641

Artikelnummer

CKSHF 03



Zeichnungen aus dem Katalog




contacts side (front view)



Derating curves

CKSH 03 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.


California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kontakteinsätze mit Schnellanschlusstechnik SQUICH®



Öffnen
