

# Artikelnummer JKSM 03



Stifteinsatz, Gr.21.21, 3P+PE, Zinn,  
Zugfederanschluss, 10A, 400V, JEI

| Produktbeschreibung             |                                                                                             | Materialeigenschaften            |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp                      | Kontakteinsatz                                                                              | Hauptmaterial                    | Polycarbonat (PC)                                                                           |
| Baureihe                        | JKS                                                                                         | Weitere Materialien              | Kontakte: Kupferlegierung<br>Dichtung: NBR                                                  |
| Anschlussart                    | Käfigzugfederanschluss                                                                      | Farbe                            | RAL 7035 lichtgrau                                                                          |
| Geschlecht                      | Stift                                                                                       | RoHs Konformität                 | Konform mit Ausnahme<br>6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil<br>von bis zu 4 % Blei |
| Polzahl                         | 3 polig +  | China RoHs - EFUP                | 50                                                                                          |
| Größe                           | Größe "21.21"                                                                               | REACH SVHC Substanzen            | Ja<br>Blei                                                                                  |
| Technische Daten                |                                                                                             | SCIP Nummer                      | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6                                                        |
| Strom                           | 10 A                                                                                        | Zulassungen / Standards          |                                                                                             |
| Spannung                        | 400 V                                                                                       | Bezugsnorm                       | EN 61984:2009-06                                                                            |
| Bemessungs-Stoßspannung         | 4 kV                                                                                        | Zertifizierungen                 | CSA, CQC, DNV, BV, EAC                                                                      |
| Verschmutzungsgrad              | 3                                                                                           | UL                               | ECBT2                                                                                       |
| Leiterquerschnitt               | 0,14 mm² - 2,50 mm²                                                                         | c UL                             | ECBT8                                                                                       |
| AWG Querschnitt                 | 26 - 14                                                                                     | Allgemeine Bestellinformationen  |                                                                                             |
| Kontaktart                      | Verzinkt                                                                                    | EAN-Code 13                      | 8015747202213                                                                               |
| IP-Schutzart                    | Schutzart IP20 ohne Gehäuse,<br>IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 mit Gehäuse                        | Angaben zur Verpackung           |                                                                                             |
| Weitere technische Details      |                                                                                             | Länge der Verpackung             | 210,00 mm                                                                                   |
| Gewicht                         | 15,30 g                                                                                     | Höhe der Verpackung              | 200,00 mm                                                                                   |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40 °C ... +125 °C                                                                          | Tiefe der Verpackung             | 130,00 mm                                                                                   |
|                                 |                                                                                             | Gewicht der Verpackung           | 3,35 kg                                                                                     |
|                                 |                                                                                             | Volumen der Verpackung           | 5,46 dm³                                                                                    |
|                                 |                                                                                             | Beschreibung der Verpackung      | Karton                                                                                      |
|                                 |                                                                                             | Verpackungsmenge                 | 200 St.                                                                                     |
|                                 |                                                                                             | EAN-Code 13 Verpackung           | 8015747202220                                                                               |
|                                 |                                                                                             | Länge der Unterverpackung        | 197,00 mm                                                                                   |
|                                 |                                                                                             | Höhe der Unterverpackung         | 35,00 mm                                                                                    |
|                                 |                                                                                             | Tiefe der Unterverpackung        | 124,00 mm                                                                                   |
|                                 |                                                                                             | Gewicht der Unterverpackung      | 0,67 kg                                                                                     |
|                                 |                                                                                             | Volumen der Unterverpackung      | 0,85 dm³                                                                                    |
|                                 |                                                                                             | Beschreibung der Unterverpackung | Schachtel                                                                                   |
|                                 |                                                                                             | Unterverpackungsmenge            | 40 St.                                                                                      |
|                                 |                                                                                             | EAN-Code 13 Unterverpackung      | 8015747202237                                                                               |

---

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

---

### California Proposition 65 Information



#### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

### California Proposition 65 Information



#### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---