

Artikelnummer

MAPN 06 L32



Sockelgehäuse, hoch, Gr.44.27, LS-TYPE Alu, 1
Bügel, 1xM32 seitlich

Produktbeschreibung

Produkttyp	Sockelgehäuse
Baureihe	LS-TYPE
Verschlussystem	Mit 1 Bügel
Größe	Größe "44.27"
Kabelausgang	Mit Kabelausgang M32
Spezifikationen	Hoch

Technische Daten

IP-Schutzart IP65

Weitere technische Details

Gewicht	300,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C

Materialeigenschaften

Weitere Materialien	Verschlussbügel: Polyamid (PA) Dichtung: NBR
Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein

Zulassungen / Standards

Zertifizierungen	DNV, BV
UL	ECBT2
c UL	ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747163118
Klassifizierung ecl@ss	27440202
Klassifizierung ETIM	EC000437


Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung	475,00 mm
Höhe der Verpackung	200,00 mm
Tiefe der Verpackung	150,00 mm
Gewicht der Verpackung	3,20 kg
Volumen der Verpackung	14,25 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747248778
Gewicht der Unterverpackung	1,60 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747187640

Artikelnummer MAPN 06 L32



Zeichnungen aus dem Katalog



Zeichnungen aus dem Katalog

CH..N - MA, MF..N enclosures size "44.27" **LS-TYPE version**

inserts:	page	housings with single lever	hoods with 2 pegs
CDD	24 poles + ⊕ 59 *		
CQE	10 poles + ⊕ 80 *		
CSH	6 poles + ⊕ 88 *		
CCE	6 poles + ⊕ 94 *		
CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + ⊕ 95 and 103 *		
CSS	6 poles + ⊕ 118 *		
CTE, CTSE **)	6 poles + ⊕ 126 *		
MIXO	2 modules 160+195 *		

insert centre distance: 44 x 27 mm
* refer to catalogue page CN.12

description	part no.	entry	part no.	entry
bulkhead mounting housing, with lever	CHIN 06 L	M		
surface mounting housing, high construction, with lever	MAPN 06 L32	32		
with pegs, side entry			MHON 06 L25	25
with pegs, side entry, high construction			MFON 06 L25	25
with pegs, top entry			MHVN 06 L25	25
with pegs, top entry, high construction			MFVN 06 L25	25

**) only in the CHIN 06 L enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder
- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

4

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.