

Artikelnummer

# MHON 06 L25



Tüllengehäuse, Gr.44.27, LS-TYPE Alu, 2  
Bolzen, 1xM25 seitlich

#### Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Tüllengehäuse
<b>Baureihe</b>	LS-TYPE
<b>Verschlussystem</b>	Mit 2 Bolzen
<b>Größe</b>	Größe "44.27"
<b>Kabelausgang</b>	Seitlicher Kabelausgang M25

#### Technische Daten

<b>IP-Schutzart</b>	IP65
---------------------	------

#### Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	95,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40°C...+125°C

#### Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 9005 tiefschwarz
<b>RoHs Konformität</b>	Konform
<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Nein

#### Zulassungen / Standards

<b>Zertifizierungen</b>	DNV, BV
<b>UL</b>	ECBT2
<b>c UL</b>	ECBT8

#### Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747194181
<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440202
<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000437


#### Angaben zur Verpackung

<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,48 kg
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Pack
<b>Unterverpackungsmenge</b>	5 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747194198

# Artikelnummer MHON 06 L25



Zeichnungen aus dem Katalog



Zeichnungen aus dem Katalog

**CH..N - MA, MF..N enclosures**      size "44.27"      LS-TYPE version

<p>inserts: ..... page</p> <p><b>CDD</b> ..... 24 poles + ⊕ 59 *</p> <p><b>CQE</b> ..... 10 poles + ⊕ 80 *</p> <p><b>CSH</b> ..... 6 poles + ⊕ 88 *</p> <p><b>CCE</b> ..... 6 poles + ⊕ 94 *</p> <p><b>CNE, CSE, JONE, JOSE</b> 6 poles + ⊕ 95 and 103 *</p> <p><b>CSS</b> ..... 6 poles + ⊕ 118 *</p> <p><b>CTE, CTSE (**)</b> ..... 6 poles + ⊕ 126 *</p> <p><b>MIXO</b> ..... 2 modules 160+195 *</p> <p>insert centre distance: <b>44 x 27 mm</b></p> <p>* refer to catalogue page CN.12</p>	<p><b> housings with single lever</b></p>	<p><b> hoods with 2 pegs</b></p>
--	---	----------------------------------

description	part no.	entry
bulkhead mounting housing, with lever	<b>CHIN 06 L</b>	M
surface mounting housing, high construction, with lever	<b>MAPN 06 L32</b>	<b>32</b>
with pegs, side entry		<b>MHON 06 L25</b> 25
with pegs, side entry, high construction		<b>MFON 06 L25</b> 25
with pegs, top entry		<b>MHVN 06 L25</b> 25
with pegs, top entry, high construction		<b>MFVN 06 L25</b> 25

**\*\*) only in the CHIN 06 L enclosure**

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder  
 - RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

**dimensions in mm**

**CHIN 06 L**

**MAPN 06 L32**

**dimensions in mm**

**MFON 06 L25**

**MFVN 06 L25**

**MHON 06 L25**

**MHVN 06 L25**

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
 Technische Änderungen bleiben vorbehalten.