

Artikelnummer

MHVN 16 G32



Kupplungsgehäuse, Gr.77.27, LS-TYPE Alu, 2
Bügel, 1xM32 gerade

Produktbeschreibung

Produkttyp	Tüllengehäuse
Baureihe	LS-TYPE
Verschlussystem	Mit 2 Bügeln
Größe	Größe "77.27"
Kabelausgang	Gerader Kabelausgang M32

Technische Daten

IP-Schutzart	IP65
---------------------	------

Weitere technische Details

Gewicht	186,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C

Materialeigenschaften

Weitere Materialien	Verschlussbügel: Polyamid (PA) Dichtung: NBR
Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein

Zulassungen / Standards

Zertifizierungen	DNV, BV
UL	ECBT2
c UL	ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747194389
Klassifizierung ecl@ss	27440202
Klassifizierung ETIM	EC000437


Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung	150,00 mm
Höhe der Verpackung	160,00 mm
Tiefe der Verpackung	300,00 mm
Gewicht der Verpackung	1,87 kg
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747302975
Gewicht der Unterverpackung	0,94 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747194396

Artikelnummer MHVN 16 G32



Zeichnungen aus dem Katalog



Zeichnungen aus dem Katalog

CH..N - MF..N enclosures size "77.27" LS-TYPE version

<p>inserts: page</p> <p>CD 40 poles + @ 49+52 *</p> <p>CDD 72 poles + @ 62+65 *</p> <p>CQE 32 poles + @ 82+84 *</p> <p>CSH 16 poles + @ 90+92 *</p> <p>CCE 16 poles + @ 93+102 *</p> <p>CNE, CSE, JONE, JCSE 16 poles + @ 99 and 108 *</p> <p>CSS 16 poles + @ 120+122 *</p> <p>CMSE 6+2 (aux) poles + @ 137 *</p> <p>CMCE 6+2 (aux) poles + @ 136 *</p> <p>CP 6 poles + @ 149+150 *</p> <p>CX 6/36 e 12/2 poles + @ 152+153 *</p> <p>CX 4/0 e 4/2 poles + @ 154 *</p> <p>MIXO 4 modules 160+195 *</p> <p>insert centre distance: 77,5 x 27 mm</p> <p>* refer to catalogue page CN.12</p>	<p>hoods with 4 pegs</p>	<p>covers</p>
description	part no. entry	part no.
with 2 levers and gasket, top entry	MHVN 16 G32 32	
with 2 levers and gasket, top entry, high construction	MFVN 16 G32 32	
cover with pegs		CHCN 16
cover with 2 levers		CHCN 16 G
	dimensions in mm	dimensions in mm
	<p>MHVN 16 G32</p>	<p>CHCN 16</p>
	<p>MFVN 16 G32</p>	<p>CHCN 16 G</p>
<p>- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder</p> <p>- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)</p>		
<p>dimensions shown are not binding and may be changed without notice</p>		

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.