

Artikelnummer

# MLFV 24 LG25



Kupplungsgehäuse, hoch, Gr.104.27, Alu, 1  
Bügel IL-BRID, 1xM25 gerade, ohne Stutzen

|  |                             |   |  |
|--|-----------------------------|---|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>             |                             | <b>Materialeigenschaften</b>            |  |
| <b>Produkttyp</b>                      | Tüllengehäuse               | <b>Weitere Materialien</b>              | Verschlussbügel: Polyamid (PA), Edelstahl<br>Dichtung: NBR |
| <b>Baureihe</b>                        | IL-BRID                     | <b>Farbe</b>                            | RAL 7040 fenstergrau                                       |
| <b>Verschlussystem</b>                 | Mit 1 Bügel                 | <b>RoHs Konformität</b>                 | Konform  |
| <b>Größe</b>                           | Größe "104.27"              | <b>China RoHs - EFUP</b>                | E  |
| <b>Kabelausgang</b>                    | Gerader Kabelausgang<br>M25 | <b>REACH SVHC Substanzen</b>            | Nein   |
| <b>Spezifikationen</b>                 | Hoch                        | <b>Allgemeine Bestellinformationen</b>  |  |
| <b>Technische Daten</b>                |                             | <b>EAN-Code 13</b>                      | 8015747288439  |
| <b>IP-Schutzart</b>                    | IP65 / IP66 / IP69          | <b>Klassifizierung ecl@ss</b>           | 27440202   |
| <b>Weitere technische Details</b>      |                             | <b>Klassifizierung ETIM</b>             | EC000437   |
| <b>Betriebstemperatur (min., max.)</b> | -40 °C ... +125 °C          | <b>Angaben zur Verpackung</b>           |  |
|  |                             | <b>Beschreibung der Unterverpackung</b> | Pack   |
|  |                             | <b>Unterverpackungsmenge</b>            | 5 St.  |
|  |                             | <b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>      | 8015747294515  |

Artikelnummer

# MLFV 24 LG25



Zeichnungen aus dem Katalog

