Artikelnummer

PES 1643 PV

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Steckdose Mobil
Baureihe	PES....PV, PLUSO SQUICH®
Anschlussart	SQUICH® Käfigzugfederanschluss
Polzahl	2 polig + ⏚
Position des Schutzleiters	4
Technische Daten	
Strom	16 A
Spannung	100 ÷ 130 V
IP-Schutzart	IP44
Weitere technische Details	
Gewicht	128,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C

Materialeigenschaften	
Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 1021 rapsgelb
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747198431
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	208,00 mm
Höhe der Verpackung	140,00 mm
Tiefe der Verpackung	290,00 mm
Gewicht der Verpackung	1,50 kg
Volumen der Verpackung	8,44 dm³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747198448

Artikelnummer

PES 1643 PV

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- Gemäß EN 60309-1 und -2
- Gehäuse, Kontakteinsatz und Deckel aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial
- Typ PES...PV (IP44), Gehäuse grau RAL 7035, Federdeckel mit Farbkennzeichnung der Betriebsspannung, Kabelausgang mit Durchführungstülle
- Typ PESW...PV (IP66/IP67), Gehäuse grau RAL 7035, Federdeckel mit Verschraubung und Dichtung mit Farbkennzeichnung der Betriebsspannung, Kabelausgang mit Kabelverschraubung
- Leiteranschluss mit unverlierbaren Schrauben
- Schutzart IP44 und IP66/IP67 (EN 60529)