Artikelnummer

PES 1663 SV





Produktbeschreibung	
Produkttyp	Stecker Mobil
Baureihe	PESSV, PLUSO
Anschlussart	SQUICH® Käfigzugfederanschluss
Polzahl	2 polig + 🕒
Position des Schutzleiters	6
Spezifikationen	Gerade
Technische Daten	
Strom	16 A
Spannung	200 ÷ 250 V
IP-Schutzart	IP44
Weitere technische Details	
Gewicht	109,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C +40°C


Materialeigenschaften	
Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 5015 himmelblau
	Konform mit Ausnahme
RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
Cilila Koris - Er or	la
REACH SVHC Substanzen	Blei
SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747113090
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	400,00 mm
Höhe der Verpackung	300,00 mm
Tiefe der Verpackung	400,00 mm
Gewicht der Verpackung	11,00 kg
Volumen der Verpackung	48,00 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	100 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747128803

Artikelnummer

PES 1663 SV



Zeichnungen aus dem Katalog



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- Gemäß EN 60309-1 und -2
- Gehäuse, Kontakteinsatz und Verschraubung aus selbstverlöschendem,thermoplastischem Isoliermaterial
- Typ PES...PV (IP44), Kabelausgang mit Kabelverschraubung mit Farbkennzeichnung der Betriebsspannung, Gehäuse grau RAL 7035
- Typ PESW...PV (IP66/IP67), Kabelausgang mit Kabelverschraubung mit Farbkennzeichnung der Betriebsspannung, Gehäuse grau RAL 7035,Verschraubung mit Dichtung und Farbkennzeichnung der Betriebsspannung
- Leiteranschluss mit unverlierbaren Schrauben
- Schutzart IP44 und IP66/IP67 (EN 60529)

