Codice articolo

C30MA 50 P





Contatto a crimpare maschio, serie C30, 300 A, tornito argentato, sezione conduttore 50 mm², AWG 1, versione finger-proof


Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare
Serie	C30
Genere	Maschio
Specifica	Versione finger-proof
Dati tecnici	
Corrente	300 A
Sezione conduttore	50,00 mm ²
Sezione AWG	1
Tipo contatto	Torniti argentati
Ulteriori dettagli tecnici	
Resistenza di contatto	≤ 0,2 mΩ
Peso	37,10 g
Lunghezza di spelatura conduttori	22,5 mm

Proprietà dei materiali			
Materiale principale	Lega di rame		
Altri materiali	Punta: policarbonato (PC)		
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo		
China RoHs - EFUP	50		
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo		
Informazioni commerciali			
Codice EAN13	8015747290807		
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza imballo	112,00 mm		
Altezza imballo	95,00 mm		
Profondità imballo	117,00 mm		
Volume imballo	1,24 dm³		
Descrizione imballo	Scatola cartone		
Quantità imballo	40 pz		
Codice EAN13 imballo	8015747290821		
Descrizione sottoimballo	Scatola plastica		
Quantità sottoimballo	5 pz		
Codice EAN13 sottoimballo	8015747290814		

C30MA 50 P



Disegni da catalogo



C30MA...P contacts

conductor section (mm²)	conductor slot ø A (mm)	ø B (mm)	C (mm)	conductor stripping length (mm)
16	5,5	18	42,7	19
25	7	18	42,7	19
35	8,2	18	43,7	20
50	10	18	49,2	22,5
70	11,5	18	49,2	22,5
95	13,5	21	49,2	22,5
120	15,5	21	49,2	22,5

Note

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.