

Codice articolo

CHIN 24



Custodia da incasso, serie LS-TYPE, con 2 leve, grandezza "104.27"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia da incasso	Altri materiali	Leva: Poliammide (PA) Guarnizione: NBR
Serie	LS-TYPE	Colore	Nero RAL 9005
Tipo chiusura	Con 2 leve	Conformità RoHs	Conforme
Grandezza	Grandezza "104.27"	China RoHs - EFUP	E
Ingresso cavo	Senza ingresso cavo	Sostanze REACH SVHC	No
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Grado di protezione IP	IP65	Certificazioni	DNV, BV
Ulteriori dettagli tecnici		UL	ECBT2
Peso	98,00 g	cUL	ECBT8
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747163101
		Classificazione ecl@ss	27440202
		Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza imballo		250,00 mm	
Altezza imballo		145,00 mm	
Profondità imballo		300,00 mm	
Peso imballo		1,96 kg	
Volume imballo		10,88 dm ³	
Descrizione imballo		Scatola cartone	
Quantità imballo		20 pz	
Codice EAN13 imballo		8015747187626	
Peso sottoimballo		0,49 kg	
Descrizione sottoimballo		Termoretraibile	
Quantità sottoimballo		5 pz	
Codice EAN13 sottoimballo		8015747187633	

Codice articolo

CHIN 24



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

CH..N - MA, MF..N enclosures

size "104.27"

LS-TYPE version

inserts:

CD	64 poles + @	51+53 *
CT, CTS **)	64 poles + @	57 *
CDD	108 poles + @	64+66 *
CDE	46 poles + @	83+85 *
CSH	24 poles + @	91+93 *
CCE	24 poles + @	100+104 *
CNE, CSE, JCNE, JCSE	24 poles + @	101 and 109 *
CSS	24 poles + @	122+123 *
CTE, CTSE **)	24 poles + @	129 *
CMSE	10+2 (aux) poles + @	139 *
CMCE	10+2 (aux) poles + @	138 *
CX	4/8 poles + @	155 *
MIXO	6 modules	160+195 *

insert centre distance: 104 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

housings with double lever

hoods with 4 pegs

description	part no.	entry	part no.	entry
		M		M
bulkhead mounting housing, with 2 levers	CHIN 24			
surface mounting housing, high construction, with 2 levers	MAPN 24.32	32		
with pegs, side entry			MHON 24.32	32
with pegs, side entry, high construction			MFON 24.32	32
with pegs, side entry			MHVN 24.32	32
with pegs, side entry, high construction			MFVN 24.32	32

** only in the CHIN 24 enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

dimensions in mm

CHIN 24

MAPN 24.32

dimensions in mm

MFON 24.32

MFVN 24.32

MHON 24.32

MHVN 24.32

10

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.