

Codice articolo

CKSHM 03



Frutto spina, serie CKSH, connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®, 3 poli + PE, 10 A 400 V 4 kV 3, grandezza "21.21"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CKSH	Altri materiali	Contatti: lega di rame Guarnizione: NBR
Tipo connessione	Connessione rapida con morsetto a molla SQUICH®	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "21.21"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Corrente	10 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	400 V	Certificazioni	DNV, BV, EAC, CQC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	cUL	ECBT8
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	0,14 mm² - 2,50 mm²	Codice EAN13	8015747234603
Sezione AWG	26 - 14	Classificazione ecl@ss	27440205
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	226,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	10A 400V 4kV 3; 10A 690V 4kV 2	Altezza imballo	245,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Profondità imballo	155,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso imballo	3,55 kg
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Volume imballo	8,58 dm³
Peso	16,00 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Quantità imballo	200 pz
Lunghezza di spelatura conduttori	9...11 mm	Codice EAN13 imballo	8015747234658
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Lunghezza sottoimballo	125,00 mm
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Altezza sottoimballo	43,00 mm
		Profondità sottoimballo	206,00 mm
		Peso sottoimballo	0,71 kg
		Volume sottoimballo	1,11 dm³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747234665

Codice articolo

CKSHM 03



Disegni da catalogo




contacts side (front view)



Derating curves

CKSH 03 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.


California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Connessione SQUICH®



Riapertura
