### Codice articolo

## **CX 25 IM**





Frutto spina modulare, serie Mixo, connessione a crimpare, 25 poli, 1 modulo, 4 A 50 V 0,8 kV 3

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto modulare
Serie	Mixo
Tipo connessione	Connessione a crimpare
Genere	Maschio
N. poli	25 poli
Grandezza	1 modulo
Dati tecnici	
Corrente	4 A
Tensione	50 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	≤ 4 mΩ
Peso	9,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C +125 °C

Proprietà dei materiali  Materiale principale Policarbonato  Colore Grigio RAL 7032	
Colore Grigio RAL 7032	
3	
Conformità RoHs Conforme	
China RoHs - EFUP E	
Sostanze REACH SVHC No	
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento EN 61984:2009-06	
Certificazioni CSA, DNV, BV	
UL ECBT2	
cUL ECBT8	
Informazioni commerciali	
<b>Codice EAN13</b> 8015747148320	
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo 180,00 mm	
Altezza imballo 120,00 mm	
Profondità imballo 155,00 mm	
Peso imballo 0,69 kg	
<b>Volume imballo</b> 3,35 dm <sup>3</sup>	
<b>Descrizione imballo</b> Scatola cartone	
Quantità imballo 60 pz	
<b>Codice EAN13 imballo</b> 8015747221368	
Codice EAN13 imballo 8015747221368 Lunghezza sottoimballo 35,00 mm	
Lunghezza sottoimballo 35,00 mm	
Lunghezza sottoimballo 35,00 mm Altezza sottoimballo 40,00 mm	
Lunghezza sottoimballo35,00 mmAltezza sottoimballo40,00 mmProfondità sottoimballo155,00 mm	
Lunghezza sottoimballo35,00 mmAltezza sottoimballo40,00 mmProfondità sottoimballo155,00 mmPeso sottoimballo0,12 kg	
Lunghezza sottoimballo 35,00 mm Altezza sottoimballo 40,00 mm Profondità sottoimballo 155,00 mm Peso sottoimballo 0,12 kg Volume sottoimballo 0,22 dm³	

#### Codice articolo

# CX 25 IM



#### Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.