

Codice articolo

CX 4.0 MPAV



Contatto pneumatico metallico femmina, angolare orientabile 90°, con innesto rapido, con valvola di chiusura, diametro esterno 4 mm

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Contatto pneumatico
Genere	Femmina
Specifica	Angolare orientabile 90°, con innesto rapido Con valvola di chiusura, diametro esterno 4 mm
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	13,00 g

Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Ottone nichelato
Altri materiali	Poliamide (PA)
Conformità RoHS	Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
China RoHS - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	840ad8d9-28a0-46ad-b837-d0661a1fac64

Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747281195
Classificazione ecl@ss	27440204
Classificazione ETIM	EC000796

Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	112,00 mm
Altezza imballo	95,00 mm
Profondità imballo	117,00 mm
Peso imballo	4,43 kg
Volume imballo	1,24 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	30 pz
Codice EAN13 imballo	8015747282093
Peso sottoimballo	0,44 kg
Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Quantità sottoimballo	3 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747282109


Codice articolo

CX 4.0 MPAV



Disegni da catalogo

CX 3.0 / 4.0 / 6.0 MPAV



part No.	A	B
CX 3.0 MPAV	49,9	15,5
CX 4.0 MPAV	51,5	18,7
CX 6.0 MPAV	53,9	20,5

Note

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.