

Codice articolo

# CX 6/8 XDM



Frutto spina modulare, serie Mixo,  
connessione a crimpare, 6 + 8 poli, 2 moduli,  
40 A 830 V 8 kV 3 / 10 A 830 V 8 kV 3

## Descrizione prodotto

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>    | Frutto modulare                         |
| <b>Serie</b>            | Mixo                                    |
| <b>Tipo connessione</b> | Connessione a crimpare                  |
| <b>Genere</b>           | Maschio                                 |
| <b>N. poli</b>          | 6 poli                                  |
| <b>Poli ausiliari</b>   | 8 poli                                  |
| <b>Grandezza</b>        | 2 moduli                                |
| <b>Specifica</b>        | Standard & HNM (High Number of Matings) |

## Dati tecnici

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Corrente</b>                               | 40 A                                                 |
| <b>Tensione</b>                               | 830 V                                                |
| <b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b> | 8 kV                                                 |
| <b>Grado inquinamento</b>                     | 3                                                    |
| <b>Grado di protezione IP</b>                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia |

## Ulteriori dettagli tecnici

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Peso</b>                                | 25,00 g            |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40 °C ... +125 °C |

## Proprietà dei materiali

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Materiale principale</b> | Policarbonato   |
| <b>Colore</b>               | Grigio RAL 7032 |
| <b>Conformità RoHs</b>      | Conforme        |
| <b>China RoHs - EFUP</b>    | E               |
| <b>Sostanze REACH SVHC</b>  | No              |

## Approvazioni / Normative

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Normativa di riferimento</b> | EN 61984:2009-06 |
| <b>Certificazioni</b>           | DNV              |
| <b>UL</b>                       | ECBT2            |
| <b>cUL</b>                      | ECBT8            |

## Informazioni commerciali

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Codice EAN13</b> | 8015747178495 |
|---------------------|---------------|

## Caratteristiche imballaggio

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Lunghezza imballo</b>         | 350,00 mm            |
| <b>Altezza imballo</b>           | 105,00 mm            |
| <b>Profondità imballo</b>        | 145,00 mm            |
| <b>Peso imballo</b>              | 1,79 kg              |
| <b>Volume imballo</b>            | 5,33 dm <sup>3</sup> |
| <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone      |
| <b>Quantità imballo</b>          | 60 pz                |
| <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747221092        |
| <b>Lunghezza sottoimballo</b>    | 35,00 mm             |
| <b>Altezza sottoimballo</b>      | 40,00 mm             |
| <b>Profondità sottoimballo</b>   | 155,00 mm            |
| <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,15 kg              |
| <b>Volume sottoimballo</b>       | 0,22 dm <sup>3</sup> |
| <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Vassoio cartone      |
| <b>Quantità sottoimballo</b>     | 5 pz                 |
| <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747178518        |

Codice articolo

# CX 6/8 XDM



---

## Note

FRUTTI MODULARI STANDARD & HNM (High Number of Matings)

Standard:

in combinazione con contatti standard e telai standard (CX ... TF/TM), devono essere montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (fino a 500 accoppiamenti).

HNM (High Number of Matings):

-in combinazione con contatti HNM e telai HNM (RX ... TF/RM), devono essere montati in custodie HNM (fino a 10.000 accoppiamenti) o in custodie tradizionali con una leva (fino a 5.000 accoppiamenti).

---

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---