

Codice articolo

MAV 24 LG25



Custodia mobile, serie C-TYPE, con 1 leva, ingresso cavo verticale M25, grandezza "104.27", alta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Altri materiali	Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA) Guarnizione: NBR
Serie	C-TYPE	Colore	Grigio RAL 7040
Tipo chiusura	Con 1 leva	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza "104.27"	China RoHs - EFUP	50
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale con adattatore M25	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Alta	Codice SCIP	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69	Certificazioni	DNV, BV
Ulteriori dettagli tecnici		UL	ECBT2
Peso	360,00 g	cUL	ECBT8
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747052764
		Classificazione ecl@ss	27440202
		Classificazione ETIM	EC000437
		Caratteristiche imballaggio	
		Peso sottoimballo	1,80 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747099035


Codice articolo

MAV 24 LG25




Disegni da catalogo

CHO L (CAO L) - MHO L [MAO L]
CHV L [CAV L] - MHV L (MAV L)



CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) [MFV LG]



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.