

Codice articolo

MFVN 16 G32



Custodia mobile, serie LS-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo verticale M32 senza adattatore, grandezza "77.27", alta


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Altri materiali	Leva: Poliammide (PA) Guarnizione: NBR
Serie	LS-TYPE	Colore	Nero RAL 9005
Tipo chiusura	Con 2 leve	Conformità RoHs	Conforme
Grandezza	Grandezza "77.27"	China RoHs - EFUP	E
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale M32	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Alta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Certificazioni	DNV, BV
Grado di protezione IP	IP65	UL	ECBT2
Ulteriori dettagli tecnici		cUL	ECBT8
		Informazioni commerciali	
Peso	330,00 g	Codice EAN13	8015747187411
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Classificazione ecl@ss	27440202
		Classificazione ETIM	EC000437
		Caratteristiche imballaggio	
		Peso sottoimballo	1,65 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747188197

Codice articolo

MFVN 16 G32



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

CH..N - MF..N enclosures

size "77.27"

LS-TYPE version

inserts:

CD	40 poles + @	49+52 *
CDD	72 poles + @	62+65 *
CQE	32 poles + @	82+84 *
CSH	16 poles + @	90+92 *
CCE	16 poles + @	98+102 *
CNE, CSE, JONE, JCSE	16 poles + @	99 and 108 *
CSS	16 poles + @	120+122 *
CMSE	6+2 (aux) poles + @	137 *
CMCE	6+2 (aux) poles + @	130 *
CP	6 poles + @	149+150 *
CX	6/36 e 12/2 poles + @	152+153 *
CX	4/0 e 4/2 poles + @	154 *
MIXO	4 modules	160+195 *

insert centre distance: 77,5 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

hoods with 4 pegs

covers

description	part no.	entry M	part no.
with 2 levers and gasket, top entry	MHVN 16 G32	32	CHCN 16
with 2 levers and gasket, top entry, high construction	MFVN 16 G32	32	CHCN 16 G
cover with pegs			
cover with 2 levers			

dimensions in mm

MHVN 16 G32

MFVN 16 G32

dimensions in mm

CHCN 16

CHCN 16 G

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

9

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.