

Codice articolo

MLAV 24 G40



Custodia mobile, serie IL-BRID, con 2 leve, ingresso cavo verticale M40, grandezza "104.27", alta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Altri materiali	Leva: Poliammide (PA) e anima in acciaio inox Guarnizione: NBR
Serie	IL-BRID	Colore	Grigio RAL 7040
Tipo chiusura	Con 2 leve	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza 104.27	China RoHs - EFUP	50
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale con adattatore M40	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Alta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Certificazioni	DNV
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747288101
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Classificazione ecl@ss	27440202
		Classificazione ETIM	EC000437
		Caratteristiche imballaggio	
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747297073

Codice articolo

MLAV 24 G40



Disegni da catalogo

