Codice articolo

QM SG11

Quadro da cantiere assemblato (ASC), serie Q, con 2 prese SQE, interruttore magnetotermico 16 A, potenza massima 3 kW

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Quadro da cantiere assemblato (ASC)
Serie	Q
Specifica	Con 2 prese SQE Interruttore magnetotermico 16 A, potenza massima 3 kW
Dati tecnici	
Grado di protezione IP	IP55
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	8.360,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado di protezione IK (urti)	IK08

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7012
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	E9ee5d06-bd6b-4cc5-acd9-cc015b2d79c1
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60439-4
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747164023
Caratteristiche imballaggio	
Peso imballo	8,36 kg
Volume imballo	55,44 dm^3
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	1 pz
Codice EAN13 imballo	8015747164221

Codice articolo

QM SG11

Disegni da catalogo



Note

uscite e protezioni:
- interruttore magnetotermico 2P 16A curva C con blocco differenziale da 25A
- una presa SQE 1663.5 (230V, 16A, 2P+, 6h)
- una presa con trasformatore di sicurezza SQT 16220 (230/24V, 150VA, 2P)
- potenza attiva massima prelevabile 3kW

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.