

Codice articolo

# RC2D 0.5 AN



Contatto a crimpare maschio, serie RC, 16 A, dorato, sezione conduttore 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20, apertura anticipata, versione HNM - High Number of Matings


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Contatto a crimpare	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Serie</b>	RC	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Genere</b>	Maschio	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Specifica</b>	Versione HNM - High Number of Matings Apertura anticipata	<b>Codice SCIP</b>	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	16 A	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Sezione conduttore</b>	0,50 mm <sup>2</sup>	Informazioni commerciali	
<b>Sezione AWG</b>	20	<b>Codice EAN13</b>	8015747180702
<b>Tipo contatto</b>	Torniti dorati	Caratteristiche imballaggio	
		<b>Lunghezza sottoimballo</b>	50,00 mm
		<b>Altezza sottoimballo</b>	44,00 mm
		<b>Profondità sottoimballo</b>	50,00 mm
		<b>Volume sottoimballo</b>	0,11 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola plastica
		<b>Quantità sottoimballo</b>	50 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747180863

Codice articolo

# RC2D 0.5 AN



Disegni da catalogo



## RCD2..AN contacts

conductor section mm <sup>2</sup>	conductor slot ø A (mm)	conductors stripping length (mm)
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).